

Таблица 1

Требование к качеству - Промышленное качество		
а) Описание поставки		
1. Упаковка:	Ширина упаковки:	от 1,00 до 1,10 м
	Высота упаковки	от 1,00 до 1,20 м
	Дина упаковки	3,00м до макс. 6м
	в упаковке должны быть уложены пиломатериалы одной толщины, длины и ширины верхний и нижний слой должны иметь ровную поверхность (за счёт штабелирования)	
Хранение древесины между пакетами	не менее 8 см высотой; 2-3 планки на высоту упаковки по всей ширине пакета (не должны выступать)	
Слоение	необходимо	
Документация	товарная накладная с указанием номера заказа, толщины, длины и объёма	
Маркировка на упаковке	№ упаковки, толщина, длина, объём	
2. Размер пластины Все измерения после сушки		
толщина	28 мм/38 мм	
ширина	170 мм - 210 мм	
длина	номинальный размер от 3,00 м до 6,00 м; каждая с припуском 3 см для резки	
	номинальный размер является базой для выставления счёта	
кромка	на концах квадратного среза	
3. Необходимые сертификаты		
Программа утверждения стандартов лесной сертификации PEFC	в накладной счёт с логотипом и номером сертификата и % от объёма сертификации	
Стандарт IPPC (Международной конвенции по карантину и защите растений) ISPM (Международный стандарт по фитосанитарным мерам) 15	термообработка и декортикация, при доставке накладная и счёт-фактура	
Журнал сушки	с номером заказа	
б) Качество и сортировка		
Качество:	относительно следующей информации, основанной на DIN 4074	
Тип древесины	ель, макс 5% пихты за партию	
Влажность древесины	10% +/- 2% макс.	
Смоляные кармашки		допускается единично
Окрашивание	синева	макс 10% в

		упаковке
	красные полосы	макс 10% в упаковке
	коричневая/белая гниль	не допускается
	крень	не допускается
Обзол	макс 1/3 толщина доски, макс 10 мм ширины доски	допускается
Кора		не допускается
Сучки	единичные случаи $A=1/3$ ширины	
	макс сучки $l=150$ мм	
Излом волокна		$F \leq 12\%$
с годичными кольцами		макс до 6 мм
Трещины	усадочная трещина шириной до 2 мм	допускается
Кругляк с полезащитной полосы	заусенцы, морозобойная трещина	не допускается
Изгиб	не пластине длиной 2 м макс. 4 мм по высоте	
Разрушение насекомыми		не допускается
Разрушение омелой		не допускается
Смоляной желвак	до 2 мм	допускается

Таблица 2

Требование к качеству - пиломатериалы еловые и пихтовые		
а) Описание поставки		
1. Упаковка:	Ширина упаковки:	от 1,00 до 1,10 м
	Высота упаковки	от 1,00 до 1,20 м
	Дина упаковки	3,00м до макс. 6м
	в упаковке должны быть уложены пиломатериалы одной толщины, длины и ширины верхний и нижний слой должны иметь ровную поверхность (за счёт штабелирования)	

Хранение древесины между пакетами	не менее 8 см высотой; 2-3 планки на высоту упаковки по всей ширине пакета (не должны выступать)	
Слоение	необходимо	
Документация	товарная накладная с указанием номера заказа, толщины, длины и объёма	
Маркировка на упаковке	№ упаковки, толщина, длина, объём	
2. Размер пластины Все измерения после сушки		
толщина	28 мм/38 мм	
ширина	170 мм - 210 мм	
длина	номинальный размер от 3,00 м до 6,00 м; каждая с припуском 3 см для резки	
	номинальный размер является базой для выставления счёта	
кромка	на концах квадратного среза	
3. Необходимые сертификаты		
Программа утверждения стандартов лесной сертификации PEFC	в накладной счёт с логотипом и номером сертификата и % от объёма сертификации	
Стандарт IPPC (Международной конвенции по карантину и защите растений) ISPM (Международный стандарт по фитосанитарным мерам) 15	термообработка и декортикация, при доставке накладная и счёт-фактура	
Журнал сушки	с номером заказа	
б) Качество и сортировка		
Качество:	ГОСТ 26002-83 сорт US-IV	
Тип древесины	Abies (ель обыкновенная)	
Влажность древесины	8-10%	
Смоляные кармашки		допускается единично
Окрашивание	синева	не допускается
	красные полосы	не допускается
	коричневая/белая гниль	не допускается
	крень	не допускается
Обзол	макс. 2x3 мм	допускается
Кора		не допускается
Сучки	единичные сучки	макс 40 мм
	макс сучки l=150 мм, A=	макс 1/3 ширины доски
	l=500 мм	макс 5 сучков
	гнилые сучки	недопускаются
	полные (отсутствующие сучки)	не допускается
Излом волокна		F=<8%
с годичными кольцами		макс до 4 мм
Трещины	усадочная трещина шириной до 1 мм	допускается

Кругляк с полезащитной полосы	заусенца, морозобойная трещина	не допускается
Изгиб	не пластине длиной 2 м макс. 4 мм по высоте	не допускается
Разрушение насекомыми		не допускается
Разрушение омелой		не допускается
Смоляной желвак	до 2 мм	допускается

Заявка на поставку пиломатериалов хвойных.

По Таблица 1 - промышленное качество: ширина 150мм толщина 38мм длина 3,4,6 м., потребность в объеме 2800м³ ежемесячно.

По Таблица 2 - пиломатериалы еловые: ширина 150мм толщина 38мм длина 3,4,6 м., потребность в объеме 400м³ ежемесячно.

Транспортировка:

-Самовывоз.

Способ оплаты:

-Оплата производится по безналичному расчету, валюта евро.

-Предоплата 100%.