

СПЕЦИФИКАЦИЯ - БЕРЕЗА neobr АВmix 24mm.

Наименование товара	Берёза . Пиломатериалы НЕобрезные
Влажность	Сушеная до 6-10 %, упакованная в пленке от 6 сторон.
Качество	сорт 0,1,2 mix (mix:AA,AB,BB, max 10% BC,) Объем белой доски без дефектов (мин размер – 25 x 60 x 550 мм) должен выходить мин. 65-75 % от всего объема . Центральное часть бревна надо использовать на другие менее требовательные к качеству сортименты !
Дополнительные требования покупателя к качеству	Пиломатериалы производится из свежезаготовленной древесины - <u>с фанерногокряжа (первый рез, 3-6 м)</u> . Доски пилить с бревна которые не менее в диаметре 20 см. Ровные и прямые, распиленные доски, в 100 % поперечном прямоугольном сечении, одинаковой толщины по всей длине доски. Недопускаемые дефекты: а) ложное ядро и остатки от ложного ядра на пластьях досок, б) гниль, синева, пятна от воды, дряхлость, червоточины, трещины, и т.п. с) синева, или другая расцветка, <u>При висуеупомянутых дефектов применять редукцию ширины.</u> д) механические повреждения, опилки, радиоактивное заражение, посторонние включения, е) насекомые или их повреждения. Требования относительно замера, упаковки, документаций итд. указывается в дополнительной информации (приложение 2. к контракту) .

Размеры и цена на Условия поставки: **ДАРРижский порт (Baltic Conteiber Terminal Uriekstes 32) .**

Цена на несухой материал на прокладках - минус 45 евро / м³. Поставка на сушилки Рижский район.

СОРТ	ПИЛЬНЫЙ РАЗМЕР			ОПЛАЧИВАЕМЫЙ РАЗМЕР			ЦЕНА евро/м ³
	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	
АВ mix 0-1-2 mix (mix:AA,AB,BB)	28+	110mm+, средняя ширина 150мм +	2100, 2200, 2300, 2400.....3900. В отдельных случаях допускается 1100... 2000 мм	24	100+	2000+	170
				замер каждой доски отдельно умноженный на платную толщину 24 мм			

Необходимый припуск по длине : +100мм (торцованный бензопилой).

Недопускается припуск выше 200 мм (теряется место) .

Допустимые погрешности пильного размера: Толщина -0мм+3мм